

IUI-STACOP-P26H Externer Signalgeber akustisch/optisch

Materialnummer F01U.013.219



Der Externe Signalgeber ist ein Signalgeber mit einem integrierten Tongeber für die akustische sowie optische Alarmierung.

■ Leistungsmerkmale

- Innen- und Außenmontage
- Deckelkontakt
- Wandmontage
- Gehäuse aus schlagfesten UV-beständigem Polycarbonat

■ Funktionsbeschreibung

Der IUI-STACOP-P26H Externsignalgeber ist primär für die Anschaltung an Easy Series Zentralen vorgesehen.

■ Lieferumfang

Anz.	Typ	Komponente
1	IUI-STACOP-P26H	Externer Signalgeber akustisch/optisch

■ Technische Daten

Betriebsspannung: 6 – 15 V DC
 Nennspannung: 12 V DC
 Stromaufnahme: ca. 150 mA (akustisch)
 ca. 200 mA (optisch)

Gehäuse: Kunststoff-Gehäuse

Maße HxBxT 255 x 110 x 65 mm

Blitzfrequenz: bei 12 V ca. 2 Hz

Schaltzeit: ca. 0,75 Sek. EIN/
 ca. 0,75 Sek. AUS

Anschluss: Schraubklemmen

Gehäusefarbe: RAL 9002 grauweiß

Umweltklasse: IV

Schutzgrad: IP 34

Temperaturbereich: -20°C bis +60°C



Computer Netzwerk Sicherheit

40229 Düsseldorf

Tel.: 0211 - 7213 9995

info@CN-Security.de

www.CN-Security.de

www.SecurityShop24.de